

張り替えない・建て替えないための <外壁防水塗装工法>

外壁サイディング面 アロンQD(下地処理アロンACC工法)施工例

着工前



完成





着工前

外壁本体、目地シーリングおよび塗装全てに劣化が見られる。



アロンACC工法
「アロンSB」(弾性パテ)で
外壁本体の欠損部を補修
します。



目地シーリングの劣化がひどく
古いシーリングを取り去り新たに
シーリングを打ち直します。
※劣化が軽度の場合は補強塗りでの
修復が可能です。
アロンACC工法(下地補修)の
うち「アロンSH」を使用します。



補修作業終了後に全体を水洗いし
(高圧水洗機を使用)、塗装材料の
密着の邪魔になる汚れを洗い落と
します。



アロンウオールSHの塗布
シーリングの打替より
費用が少なく済みます。

柔らかく、密着性に優れた
防水材「アロンQD」で、
外壁全面に保護下塗を
します。
その他の工法で10年防水
保障「アロンウオール」工法
も選択できます。



微弾性フィラーより長持ちします。

完 成



仕上げ塗りとして、環境に優しく、汚れ
にくい「水性シリコン仕上塗料」(推奨)
でお好みの色に仕上げます。
塗替時には、一般的な新築時の塗装
に比べ耐久性に優れ長く建物を保護
する塗料を推奨しています。